

## 1 Περιεχόμενα

Εισαγωγή	1
Ιστορικό Μεταφοράς Δεδομένων .....	1
Παράμετροι Σύνδεσης.....	2
Παράμετροι Εγκατάστασης.....	2
Customization .....	4
Διαγραφή Δεδομένων .....	5

# Σύνδεση RetailStudio με Galaxy

## Εισαγωγή

Το RS το ERP Interface παρέχει τη δυνατότητα **αποστολής δεδομένων προς Galaxy** και **ενημέρωση από Galaxy**.

## Ιστορικό Μεταφοράς Δεδομένων

Στο μενού **«Ιστορικό Μεταφοράς Δεδομένων»** εμφανίζονται πληροφορίες για τα δεδομένα κατά την αποστολή προς Galaxy ή την ενημέρωση από Galaxy.

The screenshot displays the 'RetailStudio to ERP - 3.28' application window. The title bar reads 'RetailStudio to ERP - 3.28' and 'Ιστορικό Μεταφοράς Δεδομένων'. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Ιστορικό Μεταφοράς Δεδομένων' (selected), 'Παράμετροι Σύνδεσης', 'Παράμετροι Εγκατάστασης', 'Customization', and 'Διαγραφή Δεδομένων'. The main content area is currently empty. At the bottom, there is a navigation bar with five buttons: 'Αποθήκευση Παραμέτρων', 'Αλλαγή γλώσσας', 'Ενημέρωση από ERP', 'Αποστολή προς ERP', and 'Τερματισμός εφαρμογής'.

## Παράμετροι Σύνδεσης

**Σύνδεση με ΒΔ Λιανικής:** Συμπληρώνεται αυτόματα το config αρχείο του RetailStudio

**Επιλογή ERP:** Από την αναδιπλούμενη λίστα επιλέγουμε το Galaxy

**ERP URL:** Ορίζουμε την IP που βρίσκεται το σχετικό API του Galaxy και την πόρτα που απαντάει, για παράδειγμα <http://10.2.0.36:9080>

**Χρήστης:** Ορίζουμε το χρήστη του Galaxy, για παράδειγμα admin

**Password:** Ορίζουμε τον κωδικό του χρήστη του Galaxy

**AsciiERPPProfile:** Ορίζουμε το προφίλ του Galaxy, που έχει διαμορφωθεί για την αποστολή και λήψη δεδομένων από το RetailStudio

**Αρχική Ενημέρωση:** Ορίζουμε εάν θα γίνεται ενημέρωση από την πρώτη διαθέσιμη εγγραφή

**RetailStudio to ERP - 3.28** ▽ □ ×

**Παράμετροι Σύνδεσης**

**Σύνδεση με ΒΔ Λιανικής**

Data Source=10.2.0.36;Initial Catalog=RetailStudio;User ID=GalaxyDev;Password=G@L@xyd3n;MultipleAc

**Σύνδεση με ΒΔ ERP**

Επιλογή ERP  
Galaxy

ERP URL  
http://10.2.0.36:9080

Χρήστης Password  
admin \*\*\*\*\*

AsciiERPPProfile  
00001

Αρχική Ενημέρωση

Αποθήκευση Παραμέτρων Διαγραφή συνδέσεων Ενημέρωση από ERP Αποστολή προς ERP Τερματισμός εφαρμογής

## Παράμετροι Εγκατάστασης

**Όνομα Εταιρείας ERP:** Είναι προεπιλεγμένο το GALAXY

**Κωδικός Εταιρείας RS:** Ορίζουμε τον κωδικό της εταιρείας του RetailStudio που θα γεφυρωθεί με το Galaxy

**Ημέρες Ενημέρωσης ERP Προς RS:** Δεν λαμβάνουμε υπόψη την παράμετρο αυτή. Οι εγγραφές που θα ενημερώσουν τη βάση του RetailStudio αποφασίζονται από το Galaxy. Λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον δεν είναι προαποφασισμένες οι μέρες ενημέρωσης

**Ημέρες Ενημέρωσης RS Προς ERP:** Ορίζουμε τις μέρες που θα κοιτάει πίσω το RetailStudio για ενημέρωση προς το Galaxy (π.χ. για μεταφορά των εγγραφών των τελευταίων 10 ημερών, θα βάλουμε 10)

**Ομαδοποίηση Παραστατικών:** Ορίζουμε εάν τα παραστατικά λιανικής θα ανεβαίνουν ομαδοποιημένα στο Galaxy και όχι ένα προς ένα

**Μεταφορά Z:** Ορίζουμε εάν θα γίνεται αποστολή του Z στο Galaxy

**Μεταφορά Πληκτρολόγησης Χρήστη:** Περιεχόμενο που καταχώρησε ο χρήστης  
**Συνέχιση Διαδικασίας σε Περίπτωση Λάθους:** Ορίζουμε εάν θα συνεχίζει η διαδικασία αποστολής δεδομένων προς το Galaxy σε περίπτωση κάποιου σφάλματος. Εάν έχει ενεργοποιηθεί η ομαδοποίηση παραστατικών, σε περίπτωση σφάλματος η διαδικασία αναγκαστικά σταματάει.

**Πελάτης Ομαδοποίησης Παραστατικών:** Ορίζουμε πελάτη με τον οποίο θα ανεβαίνουν ομαδοποιημένα τα παραστατικά. Οι επιλογές είναι οι εξής:

1. Καμιά Επιλογή
2. Πελάτης Παραστατικού
3. Πελάτης Ταμείου
4. Συγκεκριμένος Πελάτης

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα, εάν επιλέξουμε **«Συγκεκριμένος Πελάτης»**, εμφανίζεται το πεδίο **«Συγκεκριμένος Πελάτης Ομαδοποίησης Παραστατικών»**, όπου εκεί συμπληρώνουμε τον κωδικό του πελάτη. **Προσοχή, στο Galaxy θα πρέπει να οριστεί μία από τις επιλογές 2-4.**

**Μεταφορά Επιπλέον Πληροφοριών Γραμμών για Παραστατικά:** Είναι προεπιλεγμένο να αποστέλλονται και τα επιπλέον στοιχεία των παραστατικών στο Galaxy

**Μεταφορά Διευθύνσεων Πελατών:** Είναι προεπιλεγμένο να γίνεται η αποστολή των διευθύνσεων των πελατών στο Galaxy

**Χρόνος Έναρξης Διαδικασίας (sec):** Ορίζουμε τα δευτερόλεπτα που θα ξεκινήσει η διαδικασία μετά την πρώτη εκκίνησης του RS to ERP Interface.

**Διάστημα μεταξύ Ενημερώσεων (sec):** Ορίζουμε το διάστημα σε δευτερόλεπτα μεταξύ των ενημερώσεων

**Χρόνος τελευταίας εγγραφής (min):** Ορίζουμε τον χρόνο ωρίμανσης των παραστατικών για αποστολή στο Galaxy. Τα ομαδοποιημένα παραστατικά έχουν οριστεί να στέλνονται μετά την αλλαγή της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον την παράμετρο **«Κλείσιμο Ημέρας» (Gen\_DailyClosure)** του RetailStudio και όχι την παραπάνω παράμετρο

**Γλώσσα:** Ορίζουμε την γλώσσα

**Αυτόματη Επανεκκίνηση:** Ορίζουμε αν θα γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση μέσω χρονοπρογραμματισμένης εργασίας

**Multiple Instance:** Ορίζουμε αν θα μπορεί η εφαρμογή να είναι ανοιχτή παραπάνω από μια φορές

RetailStudio to ERP - 3.28
▼ □ ×

📄 Ιστορικό Μεταφοράς Δεδομένων

🔗 Παράμετροι Σύνδεσης

⚙️ **Παράμετροι Εγκατάστασης**

ℹ️ Customization

🗑️ Διαγραφή Δεδομένων

### Παράμετροι Εγκατάστασης

Όνομα Εταιρείας ERP	Κωδικός Εταιρείας RS
<input type="text" value="GALAXY"/>	<input type="text" value="00"/>
Ημέρες Ενημέρωσης ERP Προς RS	Ημέρες Ενημέρωσης RS Προς ERP
<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="90"/>
Ενημέρωση Από (RS Προς ERP)	Ενημέρωση Έως (RS Προς ERP)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Καθεστώς ΦΠΑ	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Χρήση Αντιστοιχίσεων <input type="checkbox"/> Ομαδοποίηση Παραστατικών <input type="checkbox"/> Μεταφορά Ζ <input type="checkbox"/> Μεταφορά Ζ ανά Τμήμα <input checked="" type="checkbox"/> Μεταφορά Πληκτρολόγησης Χρήστη <input type="checkbox"/> Συνέχιση Διαδικασίας σε Περίπτωση Λάθους	
Πελάτης Ομαδ. Παραστατικών	Συγκεκριμένος Πελάτης Ομαδ. Παραστατικών
<input type="text" value="Συγκεκριμένος Πελάτης"/>	<input type="text" value="00006"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Μεταφορά Επιπλέον Πληροφοριών Γραμμών για Παραστατικά <input checked="" type="checkbox"/> Μεταφορά Διευθύνσεων Πελατών	
<b>Τρόπος Καταγραφής Log</b>	
<input type="text" value="TRACE"/>	
<b>Λοιπές Επιλογές</b>	
Χρόνος Έναρξης Διαδικασίας (sec)	
<input type="text" value="600"/>	
Διάστημα μεταξύ Ενημερώσεων (sec)	Χρόνος τελευταίας εγγραφής (min)
<input type="text" value="3000"/>	<input type="text" value="5"/>
Γλώσσα	<input type="checkbox"/> Αυτόματη Επανεκκίνηση
<input type="text" value="GR"/>	
<input type="checkbox"/> Multiple Instance	

Αποθήκευση Παραμέτρων
Διαγραφή ενθάρσεων
Ενημέρωση από ERP
Αποστολή προς ERP
Τερματισμός εφαρμογής

## Customization

Στη καρτέλα **Πληροφορίες** εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες διαδικασίες. Στη καρτέλα **Custom** εμφανίζονται οι custom διαδικασίες.

**RetailStudio to ERP - 3.28**

**Customization**

Διαδικασίες: Εκτέλεση Κατά την Αρχικοποίηση  Προβολή Custom Διαδικασιών Custom Διαδικασίες: 0

Πληροφορίες | Custom |

**Διαδικασία η οποία εκτελείται κατά την εκκίνηση του RStoERP**

Προσθήκη διαδικασίας για Initialization μέσω της usp\_RStoMBS\_Initialize και usp\_C\_RStoMBS\_Initialize

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_C_RStoMBS_Initialize]
(
    @Company AS NVARCHAR(10),
    @Days AS INT
)
AS
/* Custom RStoMBS_Initialize Here */
GO
```

Αποθήκευση Παραμέτρων Διαγραφή Εντάσεων Σημάριση από ERP Αποστολή προς ERP Τερματισμός εφαρμογής

## Διαγραφή Δεδομένων

Στο μενού «**Διαγραφή Δεδομένων**» μπορεί να γίνει διαγραφή δεδομένων, με τα εξής κριτήρια διαγραφής:

- **Ημερομηνία**
- **Υποκατάστημα**
- **Σειρά Παραστατικού**
- **Ταμείο**
- **FlagInserted**

Το πεδίο FlagInserted παίρνει δύο τιμές:

0 -> Να μην γίνει διαγραφή των δεδομένων που έχει λάβει το Galaxy

1 -> Να γίνει διαγραφή των δεδομένων που έχει λάβει το Galaxy

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα δεδομένα προς διαγραφή:

- Πωλήσεις – Αγορές
- Χρηματοοικονομικά
- Ζ

Τέλος, επιλέγουμε τα σημεία που θα γίνει η διαγραφή, τα οποία είναι προεπιλεγμένα να διαγράφονται:

- Από Ιστορικούς Πίνακες (RetailStudio)
- Από Ενδιάμεσους Πίνακες (ERP)

📄 Ιστορικό Μεταφοράς Δεδομένων

🔗 Παράμετροι Σύνδεσης

⚙️ Παράμετροι Εγκατάστασης

ℹ️ Customization

🗑️ Διαγραφή Δεδομένων

## Διαγραφή Δεδομένων

### Κριτήρια διαγραφής

Ημερομηνία	Ισο	▼	▼
Υποκατάστημα	Ισο	▼	▼
Σειρά Παρ/κού	Ισο	▼	▼
Ταμείο	Ισο	▼	▼
FlagInserted	Ισο	▼	▼

### Δεδομένα που θα διαγραφούν

- Πωλήσεις - Αγορές
- Χρηματοοικονομικά
- Ζ

### Σημεία που θα γίνει η διαγραφή

- Από Ιστορικούς Πίνακες (RetailStudio)
- Από Ενδιάμεσους Πίνακες (ERP)

Αποθήκευση  
Παράμετρων

Διαγραφή κινήσεων

Εμφάνιση από ERP

Αποστολή προς ERP

Τερματισμός  
εφαρμογής